

引張試験機用低温恒温槽

Temperature Oven for Load tester

本機は、引張・圧縮試験を低温又は高温で試験するための低温恒温槽です。
槽全体は一体型でコンパクト設計となっており、前後スライド式でガイドレール上を軽く車輪走行させています。
槽の上下をワンタッチ脱着式とし、煩雑なチャック、圧縮盤などの試験治具取り外し作業をせずに取り付けたままで試験槽の前後移動を可能にしました。
安全面にも考慮し、過熱・漏電・過電流防止、扉のインターロック、試験機クロスヘッドの衝突防止、前後位置ロック機構など安全装置を充実させています。



ワンタッチ脱着式ゲート



仕様

温度範囲	-40 ~ +200
内装材質	SUS-304
温度調節計	デジタル計 PID制御 A.T付、警報出力
冷凍機	空冷式ロータリー 圧力スイッチ、サーマル付 冷媒：R404a
安全装置	過熱防止器、オーバーヒートリセットスイッチ 攪拌モーターサーマル 電源漏電ブレーカー 前面扉安全スイッチ クロスヘッド衝突防止センサー 前後位置ロック機構
電源	AC200V 3相

* 本機は個々の試験機に合わせ設計・製作しています。

お問い合わせの際は、お使いの試験機の寸法、試験温度条件、槽内有効寸法等をご連絡ください。

* 温湿度制御タイプの製作もしています。