

特 型 恒 温 水 槽

Constant Temperature Bath

本機は、特別に製作された大容量の精密恒温水槽です。
 扉は操作性の良い両開きを採り入れ、水槽内への取付ラックの出し入れを安易にしています。
 また、扉は断熱構造を採用し、不意の火傷等の事故対策を行っています。
 蒸気排出口の設置や、温度調節器の警報装置と共に独立した液圧式過熱防止器を設置した二重過熱防止装置を有しています。
 その他、オーバーヒートリセットスイッチ、オーバーフローの設置、電源漏電ブレーカーを標準装備しています。



仕 様

槽内法	有効寸法：690(W)×600(D)×450(H)mm		
内容量	約250L		
内法材質	SUS-304		
温度範囲	室温+5～95		
温度上昇能力	約120分(25～95)		
温度調節計	デジタル表示	0.0～99.9	PI D制御 警報出力付き
測温体	Pt-100		
ヒーター	水用パイプヒーター 8kW		
攪拌モーター	2.5W プロペラ攪拌式 2器		
タイマー	デジタル3桁 0.1s～10h切替 カウントアップ時ブザー音		
安全装置	温度調節計警報出力、液圧式過熱防止器、空炊き防止、 過電流・漏電ブレーカー オーバーヒートランプ・リセットスイッチ、安全防熱扉、 蒸気排出配管。オーバーフロー配管		
本体寸法	約950(W)×800(D)×900(H)mm 重量：約80kg アジャスター付きキャスター取付		
付 属 品	取っ手付き専用カゴ		

各種寸法を製作しておりますので、お問い合わせ下さい。